ODWODNIENIA LINIOWE markpol

KANAŁ POLIMEROWY Z KRATKĄ ŻELIWNĄ E600

dł.1000mm szer. 200mm wys. 90 mm



KLASA OBCIĄŻENIA :	E600 , odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
OPIS KANAŁU :	Kanał polimerowy wykonany z betonu polimerowego cementowego klasy C55/67 Korpusy kanałów odporne są na długotrwałe działanie mrozu oraz środków rozmrażających , posiadają niską nasiąkliwośćdodatkowo wzmocnione są zbrojeniem wykonanym z kątownika gorącowalcowanego , stalowych strzemion oraz drutu żebrowanego fi 8. Mocowanie kratki umieszczone jest w kątowniku gorącowalcowanym który wraz ze strzemionami oraz drutem żebrowanym tworzy zbrojenie korpusu kanału . Kanały przeznaczone są pod ruch ciężki samochodów ciężarowych.
POKRYWA :	2x 0,5m żeliwo sferoidalne E600
MOCOWANIE :	kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8
WYMIARY ZEWNĘTRZNE :	długość 1000mm/ szerokość 200mm/wysokość 90mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE :	szerokość 150mm / głębokość 50mm

PRZEKRÓJ TECHNICZNY



www.liniowe-odwodnienia.pl e-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 240 tel./fax: (+48 32) 215 63 25 tel. kom. +48 605 646 817