

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**  
nr 1000/150/90/B125/PCC/PP

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **1000/150/90/B125/PCC/PP**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**polimerowo-cementowe (PCC) korytko odwadniające z kratką polipropylenową, typu M, służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 2, czyli na chodnikach, strefach dla pieszych, i innych obszarach o podobnym charakterze, parkingach dla samochodów osobowych lub zatoczkach dla samochodów osobowych**
3. Producent:  
**P.P.H.U. "MARKPOL"**  
**Małgorzata Klempka**  
**ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 1433:2005/A1:2007**

Jednostki notyfikowane:

**CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Sp. z o.o**  
**Laboratorium notyfikowane nr 2039, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów**

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem	Maksymalne obciążenie:	<b>zgodne dla klasy B125</b>
	Trwałe odkształcenie:	<b>≤ 1,8 mm</b>
Trwałość	<b>W (+R)</b>	
Wodoszczelność - połączenia korytek odpływowych	<b>bez wycieków</b>	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

*Małgorzata Klempka*

Czechowice-Dziedzice, 17.10.2024

P.P.H.U. "MARKPOL"

*Małgorzata Klempka*

ul. Legionów 240

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 605-646-817 32 215-63-25

NIP: 6520009430 REGON: 271692746

*Dodatkowa dobrowolna informacja producenta wyrobu niezwiązana z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych:*

*Wymiary nominalne wyrobu 1000/150/90/B125/PCC/PP:*

Długość, L [mm]	1000				Tolerancja dla każdego z wymiarów:	± 2 mm
	Szerokość [mm]	zewnątrzna	150	wewnętrzna, b		
Wysokość [mm]					zewnątrzna	90

Wyrób +R: wyrób spełnia wymagania EN 1433+A1:2005 w zakresie odporności na warunki atmosferyczne - odporność na zamarzanie/odmarzanie z solami rozmrażającymi

## INSTRUKCJA MONTAŻU

korytek odwadniających klasy B125 wyprodukowanych przez P.P.H.U. "MARKPOL" Małgorzata Klempka w Czechowicach-Dziedzicach (korytka polimerowo-cementowe (PCC) o wymiarach zewnętrznych 1000x150x90 mm,

z kratką polipropylenową 498x123x30 mm.)

Korytka są przeznaczone do montowania w miejscach grupy 2, czyli na chodnikach, strefach dla pieszych, i innych obszarach o podobnym charakterze, parkingach dla samochodów osobowych lub zatoczkach dla samochodów osobowych.

W miejscu posadowienia odwodnienia wykonać wykop, powiększając go w sposób umożliwiający uzyskanie wymiarów podparcia  $x=130\text{mm}$ ,  $y=90\text{mm}$  i  $z=130\text{mm}$  (Rys. 1 normy PN-EN 1433, podano również poniżej).


Układać odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniejszej ułożonej mieszance betonu klasy minimum C35/45 o konstystencji pozwalającej na regulację poziomu elementu i jego trwałe osadzenie.

Połączenia odwodnień uszczelniać klejem mrozoodpornym, np. (Ceresit CX 5), poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową odwodnienia i dociśnięcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości odwodnienia.

W miejscu odprowadzenia wody do kanalizacji montować studzienki w sposób analogiczny do odwodnień z odpowiednim uzupełnieniem betonem różnicy poziomów między elementami. Przy instalowaniu odwodnienia zachować prostoliniowość oraz szczelność połączeń.

**Informacja na temat bezpieczeństwa: montaż odwodnień powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu przez wykwalifikowaną firmę budowlaną. Należy trwale mocować ruszty – odwodnienia muszą mieć przykręconą kratę. Nie stosować odwodnień bez krat.**

**Substancje niebezpieczne: brak w wyrobie substancji o których mowa w Art. 31 lub Art. 33 rozporządzenia WE 1907/2006.**



NB 2039

24

EN 1433:2005/A1:2007

P.P.H.U. "MARKPOL"

Małgorzata Klempka

ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-

Dziedzice

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1000/150/90/B125/PCC/PP

Zamierzone zastosowanie:

polimerowo-cementowe (PCC) korytka odwadniające z kratką polipropylenową, typu M, służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 2, czyli na chodnikach, strefach dla pieszych, i innych obszarach o podobnym charakterze, parkingach dla samochodów osobowych lub zatoczkach dla samochodów osobowych.

Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem:

Maksymalne obciążenie: zgodne dla klasy B125

Trwałe odkształcenie:  $\leq 1,8\text{ mm}$

Materiał:

polimerowo-cementowe (PCC)

Wymiary zewnętrzne [mm]:

Długość,  $L = 1000$

Szerokość = 150

Wysokość = 90

Wymiary wewnętrzne [mm]:

Długość,  $L = 1000$

Szerokość,  $b = 90$

Wysokość,  $h = 49$

Trwałość:

W (+R)

Odwodnienie z kratką:

polipropylenową

(498x123x30mm)

Numer referencyjny deklaracji właściwości

użytkowych:

1000/150/90/B125/PCC/PP

Data produkcji: