

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 1000/250/300/E600/BiŻ**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **1000/250/300/E600/BiŻ**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **betonowe kanały odwadniające(korytka odwadniające)
z kratką żeliwną typ M służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej,
przeznaczone do montowania w miejscach grupy 5 (klasa E600), czyli na obszarach podlegających
dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym, np. w portach i dokach**
3. Producent: **P.P.H.U MARKPOL
M. Klempka
ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1433:2005/A1:2007**

Jednostki notyfikowane:

**CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITECHNICIE RZESZOWSKIEJ Sp. z o.o
Laboratorium notyfikowane nr 2039, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów**

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | | |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Wymiary i odchyłki wymiarów | Wymiar nominalny: | | Tolerancja [mm]: |
| | Długość [mm]: | 1000 | ±2 |
| | Szerokość [mm]: | 250 | ±2 |
| | Wysokość [mm]: | 300 | ±3 |
| Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem | Maksymalne obciążenie: | zgodne | dla klasy E 600 |
| | Trwałe odkształcenie: | 0,4 mm | |
| Odporność na warunki atmosferyczne | N | | |
| Wodoszczelność połączeń korytek | bez wycieków | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Czechowice-Dziedzice, dnia 24.01.2017

Małgorzata Klempka
PP.H.U. "MARKPOL"
 Małgorzata Klempka
 43-502 Czechowice-Dziedzice
 ul. Legionów 240
 tel. (32) 25 03 25, 605 646 817
 NIP 652-000-94-30