

Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 1000/250/200/D400/PB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1000/250/200/D400/PB
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Polimerobetonowe koryto odwadnień z pokrywą żeliwną, typ M służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 4 (klasa D400), czyli w jezdniach dróg (włączając ciągi dla pieszych), poboczach oraz parkingach wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych**
3. Producent: **P.P.H.U MARKPOL**
M. Klempka
ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1433:2005/A1:2007**

Jednostki notyfikowane:

CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Sp. z o.o
Laboratorium notyfikowane nr 2039, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 115, ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
		Wymiar nominalny:	Tolerancja [mm]:
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość [mm]:	1000	± 2
	Szerokość [mm]:	250	± 2
	Wysokość [mm]:	200	± 2
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem	Maksymalne obciążenie:	zgodne	dla klasy D 400
	Trwałe odkształcenie:	0,5 mm	
Wodoszczelność połączeń korytek	bez wycieków		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Czechowice-Dziedzice, 2.01.2017

Małgorzata Klempka
P.P.H.U. "MARKPOL"
Małgorzata Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240
tel. (32) 215-63-25, 605 646 817
NIP 652-000-94-30